

## NT 20/1 ME CLASSIC

Крепкий и компактный пылесос влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic с 20-литровым контейнером надежно удаляет различные виды загрязнений.



№ для заказа

1.428-548.0

- Простота обслуживания
- Высокая сила всасывания
- Патронный фильтр или фильтрующая корзина

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784978508
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	59
Разрежение	мбар / кПа	227 / 22,7
Объем мусоросборника	л	20
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1500
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	6,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	78
Масса (без принадлежностей)	кг	7,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	375 × 360 × 520

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Мусоросборник из нержавеющей стали		■

■ Входит в комплект поставки



## Компактный, крепкий и мобильный

- Превосходная устойчивость, мобильность, удобство транспортировки благодаря узкой форме и 4 колесам
- Отбойник обеспечивает надежную защиту со всех сторон пылесоса и принадлежностей



## Превосходная сила всасывания

- NT Classic оснащен мощной турбиной в 1500 Вт надежно удаляющей самые разнообразные виды загрязнений
- Для превосходных результатов уборки



## Простота обслуживания

- Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины гарантирует значительное снижение сервисных затрат.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 20/1 ME CLASSIC

1.428-548.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M</b>			
<b>Патронный фильтр (бумажный)</b>			
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-789.0	Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced. ■
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	2	9.770-943.0	Насадка DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пластмассовая, с боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм. ■
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 340 мм	3	9.770-638.0	Пластмассовая щелевая насадка для легкой и тщательной очистки труднодоступных мест (щелей, узких промежутков, угловых участков и т. д.). Длина 340 мм, номинальный диаметр DN 35. ■
<b>Насадка для автомобиля</b>			
Насадка для автомобиля, DN 35	4	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм. □
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)</b>			
Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	5	9.755-263.0	Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. ■
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>			
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>			
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , NT 20/1, NT 30/1	6	9.755-360.0	Комплект фильтр-мешков, класс M □
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
Насадка для удаления пыли при сверлении	7	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher. □
Предварительный сепаратор CS 40 Me	8	2.863-026.0	Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах. □

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.