

## IVR-L 100/24-2 TC ME

Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Me в исполнении из нержавеющей стали пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ, включая материалы, способные провоцировать коррозию.



Made in Germany



2-3 h

№ для заказа

9.987-886.0

- Откидное шасси
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278275857
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Объем мусоросборника	л	100
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Способ сбора		Электрический
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения		НД 50
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Масса (без принадлежностей)	кг	58,8
Масса (с принадлежностями)	кг	58,8
Масса (с упаковкой)	кг	66,8

### Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Откидное шасси

- Входит в комплект поставки



### Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.
- Дефлектор на выходе потока воздуха позволяет избежать загрязнения моторного узла.



### Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.



### Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛТРЫ</b>			
<b>Плоские фильтры</b>			
Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,45 м <sup>2</sup>	1	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ</b>			
<b>Корзины для сбора стружки</b>			
Корзина из нержавеющей стали, Ø 495 мм, 40 л	2	9.980-849.0	Сетчатая корзина, из нержавеющей стали, объемом 40 л, с ячейками диаметром 1,5 мм. Для эффективного отделения стружки от жидкостей. <input type="checkbox"/>
<b>Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора</b>			
Устройство защиты от переполнения, Ø 540 мм	3	9.982-117.0	Поплавковая вставка из нержавеющей стали. Для защиты контейнера от переполнения. <input type="checkbox"/>
<b>Мелкоячеистые фильтры</b>			
Фильтр из мелкоячеистого нетканого материала, 40 л	4	9.981-048.0	Мелкоячеистое полотно, из полиэстера, диаметром 465 мм. Для отделения мелкой металлической стружки от жидкостей. С зажимным кольцом, подходит к сетчатой корзине на 40 л. <input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>			
Отбойная перегородка Ø 517 мм	5	9.980-857.0	Пластмассовая отбойная перегородка диаметром 517 мм для установки в мусоросборник. <input type="checkbox"/>
<b>РУКОЯТКИ</b>			
Рукоятка DN 40	6	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	7	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	8	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40. <input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	9	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50. <input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	10	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40. <input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	11	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>			
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	12	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм. <input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	13	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	14	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



		№ для заказа	Описание	
<b>УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ</b>				
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	15	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	16	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	17	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	18	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	19	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
<b>АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</b>				
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>				
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	20	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	21	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	22	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	23	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>				
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	24	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	25	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>				
Тройник DN 50 – DN 40	26	9.981-149.0	Распределитель, электропроводный, из стали, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	27	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	28	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



27–30



31–32



33–34, 36–37



35, 38



39–40, 43




41

	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>			
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	29 9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	30 9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>			
Монтажный комплект для шланга DN 40	31 9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	32 9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из полиуретана</b>			
Шланг PU DN40 3 м	33 9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	34 9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	35 9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	36 9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	37 9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	38 9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>			
Шланг ME-PU DN40 3 м	39 9.989-621.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	40 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	41 9.989-640.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	42 9.989-623.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



	№ для заказа	Описание		
<b>ШЛАНГИ</b>				
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>				
Шланг ME-PU DN50 5 м	43	9.989-625.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	44	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Стандартные насадки</b>				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	45	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	46	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	47	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	48	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	49	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	50	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	51	9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	52	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>				
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	53	9.981-420.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	54	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	55	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	56	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадки для пола</b>				
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	57	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	58	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	59	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	60	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	61	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	62	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	63	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	64	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	65	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая. 220 мм	66	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	67	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	68	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	69	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	70	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



71



72



73-74



75



76-77, 79



78



80-81



82-83



84

	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Щелевые насадки</b>			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	71	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52.
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	72	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50.
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	73	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	74	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.
<b>Эластичные щелевые насадки</b>			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	75	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	76	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	77	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40.
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	78	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	79	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.
<b>Насадки для чистки поверхностей</b>			
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	80	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	81	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	82	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	83	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.
<b>Насадки для сбора жидкостей</b>			
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	84	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм.

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадки для чистки отверстий</b>				
Насадка для очистки отверстий, DN 40	85	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	86	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	87	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	88	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩЕТКИ</b>				
<b>Стандартные щеточные насадки</b>				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	89	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	90	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки-кисти</b>				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	91	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	92	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Щетки для чистки поверхностей</b>				
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	93	9.989-610.0	Электропроводная щеточная насадка для чистки поверхностей. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	94	9.981-911.0	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	95	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР</b>				
<b>Предварительные сепараторы</b>				
Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70	96	9.989-686.0	Предварительный сепаратор 125 л, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	97	9.989-685.0	Бочка по стандарту ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Крышки предварительных сепараторов</b>				
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	98	9.981-666.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC ME 9.987-886.0



98-101



102



103



104



105

		№ для заказа	Описание	
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР</b>				
<b>Крышки предварительных сепараторов</b>				
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	99	9.981-662.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	100	9.981-665.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	101	9.981-661.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORY SETS</b>				
<b>Для сбора жидкостей</b>				
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 40	102	9.989-660.0	Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-617.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0) и щелевая насадка (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 50	103	9.989-661.0	Комплект принадлежностей, DN 50, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-619.0), рукоятка (9.977-678.0), удлинительная трубка (9.977-531.0), насадка для пола (9.989-664.0) и щелевая насадка (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Для сбора жидкостей и стружки</b>				
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40	104	9.989-657.0	Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-621.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0), стандартная насадка (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50	105	9.989-658.0	Для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: обширный комплект принадлежностей, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.